

Pieu Ferradix

Supports & accessoires / ancrage

Utilisation

Le pieu d'ancrage FERRADIX® est fixé par enfouissement, dont la mise en application précise garantit la stabilité de l'ancrage du poteau. La méthode englobe l'enfoncement dans l'asphalte et dans le sol naturel. Différentes longueurs de pieu d'ancrage permettent une adaptation à toutes les conditions locales et exigences statiques.

Remplacement rapide du support

Cette solution d'ancrage moderne et innovante fait appel à la force mécanique pour un gain de temps. Ce produit est économique et écologique car la consommation des ressources naturelles et le scellement des surfaces sont très réduits. Le sol reste dans son état d'origine. Le produit est réutilisable et 100% recyclable.



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 60 x 295 mm, Ø 76 x 295 mm
Poids	170 g
Mise en œuvre	Après avoir effectué un carottage à main levée, avec une cloche diamantée Ø 162 mm, sceller votre fourreau en contrôlant le niveau.
Kit de serrage pour sol naturel	Compris. Plaque de serrage en acier zingué à chaud, joint en caoutchouc, 4 vis et 4 rondelles, 4 caches vis
Kit de serrage pour enrobé	Compris. Plaque de serrage en acier zingué à chaud, bague de serrage en acier zingué à chaud, 4 vis

